

Ice Maker CONNECTOR



Your Appliance Connection Solution®

**Certified Appliance Accessories® Stainless Steel Ice Maker Connector
is for use as a water supply line on household ice makers.**

IMPORTANT: Be sure supply valve IS "OFF" when machine is not in use.

- Inspect hoses regularly for leaks, and every six months thereafter.
- Hoses should be replaced when moving appliance to new location.
- If sharp bend or kink appears in hose, do not use.
- Hose should never be pulled or stretched.

To Install:

1. Turn off water supply at shutoff valve.
2. Remove old supply connector from the shutoff valve and from the back of the refrigerator.
3. Connect the stainless steel hose connector to the connector on the shutoff valve on one end and to the connector inlet on the back of the refrigerator on the other end. Hand-tighten both connectors plus 1/4 turn with a wrench. Do not overtighten.
4. Slowly turn on the water at the shutoff valve to full open position.
5. Check for leaks.

Note: Certified Appliance Accessories® recommends installation of this product be performed by a licensed professional. Connectors should be replaced every five years.

IMPORTANTE: Asegúrate de que la válvula de suministro estén cerradas ("OFF") cuando la máquina no esté en uso.

- Revisa las mangueras con regularidad para detectar fugas o grietas. Reemplaza según sea necesario.
- Las mangueras deben cambiarse al trasladar el equipo a una nueva ubicación.
- Si la manguera tiene algún doblez pronunciado, no la uses.
- Nunca debe halarse o estirarse la manguera.

Para Instalar:

1. Cierre el suministro de agua en la válvula de cierre.
2. Retire el conector de suministro viejo de la válvula de cierre y de la parte posterior del refrigerador.
3. Conecte el nuevo conector de manguera de acero inoxidable al conector de la válvula de cierre en un extremo y a la entrada del conector en la parte posterior del refrigerador en el otro extremo. Apriete a mano ambos conectores más 1/4 de vuelta con una llave. No apriete demasiado.
4. Lentamente abra el agua en la válvula de cierre hasta que esté posición completamente abierta.
5. Verifique que no haya fugas.

Nota: Certified Appliance Accessories® recomienda la instalación de este producto sea realizado por un profesional autorizado. Las mangueras debe reemplazarse cada cinco años.

