

# Genesis

GLGG04V2

## 4V Lithium-ion Cordless Glue Gun

Pistolet à colle sans fil lithium-ion 4 v

pistola de pegamento inalámbrica de iones de litio de 4 v

Operator's Manual

Manuel d'utilisation

Manual del operario



TOLL FREE  
HELP LINE: **888-552-8665**  
WEBSITE: [www.genesispowertools.com](http://www.genesispowertools.com)

## SPECIFICATIONS

- Model ..... GLGG04V2
- Input Power ..... 4V DC
- Glue Stick Capacity ..... 11mm (7/16")
- Battery ..... 4V, Lithium-Ion, 2200mAh, Lithium-ion
- Run Time ..... 50 Minutes
- Charging Time: ..... 3 Hours
- Net Weight: ..... 0.45lb

Includes: USB Charging Cable and (2) General-Purpose Glue Sticks

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of injury, user must read and understand this operator's manual before operating this tool. Save this Manual for future reference.

**Toll-Free Help Line: 1-888-552-8665**



**⚠ WARNING:** The Operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always wear eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.



**Look for this symbol to point out important safety precautions. It means attention!!! Your safety is involved.**

## SPECIFIC SAFETY RULES FOR CORDLESS GLUE GUNS

**⚠ WARNING:** DO NOT LET COMFORT OR FAMILIARITY WITH THE PRODUCT (GAINED FROM REPEATED USE) REPLACE STRICT ADHERENCE TO PRODUCT SAFETY RULES. If you use this tool unsafe or incorrectly, you can suffer serious personal injury!

- Do not touch the heated nozzle of the glue gun.
- Be aware that this tool is always in an operating condition, because it does not have to be plugged into an electric outlet.
- Do not lay a hot glue gun on its side.
- Place a piece of paper or cardboard underneath the product to catch hot glue drops and prevent damage to the underlying surface.
- Do not apply more hot glue than is needed for your application.
- Wear eye protection. Always use safety glasses with side shields. Use only certified eye protection equipment marked to comply with ANSI z87.1 standard.
- Use the glue gun in a well-ventilated area to avoid breathing hot glue vapors.
- Do not tilt the glue gun nozzle upwards or use the product to glue overhead items.
- Always allow hot glue to cool and dry completely before handling the item to which it is applied.
- Do not insert anything except glue sticks into this product, and insert only from the back of the glue gun.
- Never leave the glue gun unattended while it is in the on position.
- Do not place battery tools near fire or heat. This will reduce the risk of explosion and possibly personal injury.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION BATTERY POWERED PRODUCTS

This product is powered by a Lithium-ion battery. Lithium-ion batteries are small, compact and ideal for providing long-lasting power to this product. However they must be used and charged properly. Improper use can result in serious injury, fire or death.

**CAUTION:** This product comes with the battery installed internally. You are not allowed to install or remove the battery from the product.

- Do not place this lithium-ion battery powered product in fire or apply heat to it.
- Do not apply strong impact or shocks to this lithium-ion battery powered product.
- Do not allow the lithium-ion battery to get wet.
- Do not leave this lithium-ion battery powered product in the direct sunlight, or use or store it inside your vehicle in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, rupture, or ignite. Using the battery in this manner may also result in a loss of performance and a shortened battery life.
- NEVER THROW WATER ON A BURNING LITHIUM-ION BATTERY! If a lithium-ion battery does catch on fire, it will burn even more violently when contacted with water. Use a fire extinguisher.
- Store the product at temperature between 41°F and 104°F (5°C and 40°C).

## **IMPORTANT BATTERY INFORMATION: DISPOSING OF THE BATTERY**

- Your batteries are LITHIUM-ION rechargeable batteries. Certain Local, State and Federal laws prohibit disposal of these batteries in ordinary trash.
- Consult your local waste authorities for your disposal/recycling options.
- More information regarding battery disposal in U.S. and Canada is available at; <http://www.rbrcc.org/index.html>, or by calling 1-800-822-8837 (1-800-8BATTERY).



## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## KNOWING YOUR GLUE GUN



FIG 1

1. Nozzle
2. Feed Trigger
3. Tool Rest
4. Heating Indicator Light
5. Charging Port
6. Switch Button
7. Charging & Power Indicator Light
8. Glue Stick Inlet
9. Glue Sticks
10. USB Charging Cable

## UNPACKING AND CONTENT

**IMPORTANT:** Due to modern mass production techniques, it is unlikely the product is faulty or that a part is missing. If you find anything wrong, do not operate the tool until the parts have been replaced or the fault has been rectified. Failure to do so could result in serious personal injury.

### CONTENTS IN PACKAGE:

Description	QTY	Description	QTY
Glue Gun	1	USB Charging Cable	1
Glue Sticks	2	Operator's Manual	1

## OPERATION

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of serious personal injuries, read and follow all important safety warning and instructions before using this tool.

**NOTE:** BEFORE FIRST USE, THE SWITCH NEEDS TO BE ACTIVATED FROM THE SHIPPING MODE. Use the USB charging cable to connect the glue gun charging port to a USB power supply. Once the power indicator shows red, the glue gun can be used normally after unplugging the charging cable.

### CHARGING/RECHARGING THE GLUE GUN

This rechargeable glue gun is shipped with the battery partially charged. Charge it after purchase and before the first use.

Use the USB charging cable to connect the charging port to a USB power supply. The power indicator shows red while the battery is charging. When fully charged, the power indicator will turn green. When it does, unplug the charging cable.

It takes approximately 3 hours to charge up a completely discharged battery.

FIG 2



### INSERTING GLUE STICKS

This glue gun uses standard 11mm (7/16") diameter glue sticks.

- Make sure the glue gun is in the OFF position.
- Insert a glue stick through the inlet at the back of the glue gun. Push the glue stick into the glue chamber until it won't go any further.

FIG 3



### SWITCH ACTION

A quick press of the switch button will turn on the power indicator. Green means the glue gun is ready to use. Red means the battery is low and it is time to recharge it.

Press and hold the switch button for 1-2 seconds to turn on the glue gun. Both power and heating indicator will light up. It takes approximately 25 seconds to get the glue gun ready to use.

Push and hold the switch button again for 1-2 seconds to turn off the glue gun.

### USING GLUE GUN

- Turn on the glue gun.
- Wait approximately 25 seconds to let the glue stick melt so that it will flow freely from the nozzle.
- Hold the glue gun firmly. Place the nozzle close to the surface where glue will be applied.
- Use two fingers to pull the feed trigger until glue flows from the nozzle. Do not over apply.
- When the desired amount of glue has been applied, release the feed trigger.

**NOTE:** The glue gun will stop dispensing glue when the glue stick in the chamber is almost used up. To refill the chamber, point the glue gun down and insert a new glue stick.

- Pivot the tool rest out and place the glue gun on a flat protected surface. Place a piece of paper under the glue gun to catch possible glue drips.

- Turn off the glue gun when you finish using the glue gun.
- Always allow the glue stick and nozzle to be completely cool before storage.

**⚠ WARNING:** Always place the glue gun so that the nozzle does not come in contact with anything while heating or when not in use.

### **AUTOMATIC SHUT-OFF**

The glue gun shuts off automatically after 10 minutes of use in order to save the battery power.

### **HOW TO RELEASE/SET SHIPPING MODE**

This tool is preset to a shipping mode (dormant state) to avoid accidental starting.

Before first use, the switch needs to be activated. Use the USB charging cable to connect the glue gun charging port to a USB power supply. Once the power indicator shows red, the glue gun can be used normally after unplugging the charging cable.

It is recommended that you reset the tool to the shipping mode when transporting or storing it. Press and hold the switch button approximately 8 seconds, release it after the power indicator flashes red 3 times.

## **MAINTENANCE**

### **CLEANING**

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

**⚠ WARNING:** Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

Electric tools used on fiberglass material, wallboard, spackling compounds, or plaster are subject to accelerated wear and possible premature failure because the fiberglass chips and grindings are highly abrasive to bearings, brushes, commutators, etc. Consequently, we do not recommend using this tool for extended work on these types of materials. However, if you do work with any of these materials, it is extremely important to clean the tool using compressed air.

### **LUBRICATION**

This tool is permanently lubricated at the factory and requires no additional lubrication.

## **TWO-YEAR WARRANTY**

This product is warranted free from defects in material and workmanship for 2 years after date of purchase. This limited warranty does not cover normal wear and tear or damage from neglect or accident. The original purchaser is covered by this warranty and it is not transferable. Prior to returning your tool to store location of purchase, please call Toll-Free Help Line for possible solutions.

***THIS PRODUCT IS NOT WARRANTED IF USED FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL PURPOSES. ACCESSORIES INCLUDED IN THIS KIT ARE NOT COVERED BY THE 2 YEAR WARRANTY.***

## **TOLL-FREE HELP LINE**

For questions about this or any other GENESIS Product, please call Toll-Free: **888-552-8665**.

Or visit our web site: **[www.genesispowertools.com](http://www.genesispowertools.com)**

©Richpower Industries, Inc. All Rights reserved

Richpower Industries, Inc.  
736 Hampton Road  
Williamston, SC 29697

## SPÉCIFICATIONS

- Modèle ..... GLGG04V2
- Puissance ..... 4 V CC
- Capacité du bâton de colle ..... 11 mm
- Batterie ..... 4 V, Lithium-Ion, 2200mAh, Lithium-Ion
- Autonomie ..... 50 minutes
- Temps de chargement ..... 3 heures
- Poids net ..... 0,25 kg

Comprend : un câble de chargement USB et 2 bâtons de colle à usage général

**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et assimiler ce manuel d'utilisation avant de se servir de l'outil. Conservez ce manuel comme référence ultérieure.

**Numéro d'aide sans frais: 1-888-552-8665.**



**⚠ AVERTISSEMENT:** L'utilisation de tout outil électrique peut causer la projection d'objets étrangers dans vos yeux, pouvant entraîner de sérieux dommages. Avant de commencer à vous servir de l'outil, portez toujours des lunettes de sécurité ou avec des écrans latéraux de protection, et une protection faciale complète si nécessaire. Nous recommandons le port d'un masque à vision large par dessus les lunettes. Portez toujours une protection oculaire qui est marquée comme en conformité avec ANSI Z87.1.



**Repérez ce symbole qui signale d'importantes précautions de sécurité. Cela veut dire faites attention ! Votre sécurité est en jeu.**

## RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR PISTOLET À COLLE SANS FIL

**⚠ AVERTISSEMENT:** NE laissez PAS une fausse sécurité s'installer provoquée par confort et familiarité avec le produit (suite à des utilisations répétées) remplacer la stricte application des règles de sécurité pour la scie à onglets. Si vous utilisez cet outil dangereusement et incorrectement, vous pouvez subir de sérieuses blessures.

- Ne touchez jamais la buse chaude du pistolet à colle.
- Soyez conscient que cet outil est toujours en état de fonctionnement, car il n'est pas nécessaire de le brancher sur une prise électrique.
- Ne pas poser un pistolet à colle chaude sur le côté.
- Placez un morceau de papier ou de carton sous le produit pour recueillir les gouttes de colle chaude et prévenir les dommages à la surface de travail.
- N'appliquez pas plus de colle chaude que nécessaire pour votre application.
- Portez une protection oculaire. Utilisez toujours des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux. Utilisez uniquement des équipements de protection oculaire certifiés et marqués comme étant conformes aux normes ANSI z87.1.
- Utilisez le pistolet à colle dans un endroit bien ventilé pour éviter de respirer des vapeurs de colle chaude.
- N'incline jamais la buse du pistolet à colle vers le haut et n'utilisez jamais le produit pour coller des articles en hauteur.
- Laissez toujours la colle chaude refroidir et sécher complètement avant de manipuler l'objet auquel il est appliqué.

- **N'insérez rien d'autre que des bâtons de colle dans ce produit**, et n'insérez que par l'arrière du pistolet à colle.
- **Ne laissez jamais le pistolet à colle sans surveillance** pendant qu'il est en position de marche.
- **Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs batteries** à proximité de flammes ou d'une source de chaleur. Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES AUX PRODUITS ALIMENTÉS PAR PILE LITHIUM-ION**

Ce produit est alimenté par une pile lithium-ion. Les piles lithium-ion sont petites, compactes et idéales pour fournir une alimentation durable pour ce produit. Cependant, elles doivent être utilisées et chargées correctement. Un usage inadéquat peut entraîner des blessures graves, un incendie ou la mort.

**ATTENTION:** Ce produit est offert avec une pile installée à l'intérieur. Il ne vous est pas permis d'installer ou d'enlever la pile de ce produit.

- **Ne pas jeter la pile lithium-ion au feu et ne pas l'exposer à la chaleur.**
- **Éviter les impacts ou chocs intenses** à ce produit alimenté par pile lithium-ion.
- **S'assurer que la pile lithium-ion ne soit pas mouillée.**
- **Ne pas laisser ce produit alimenté par pile lithium-ion sous les rayons directs du soleil** et ne pas l'utiliser ou le ranger dans une voiture par temps chaud. Le cas échéant, la pile pourrait générer de la chaleur, se rompre ou prendre feu. L'utilisation de la pile de cette façon peut également avoir pour résultat une perte de rendement et une réduction de la vie utile de la pile.
- **Ne jamais jeter de l'eau sur une pile lithium-ion qui s'est enflammée!** Si une pile lithium-ion prend feu, elle brûlera encore plus violemment au contact de l'eau. Se servir d'un extincteur.
- **Ranger le produit à une température entre 5°C et 40°C (41°F et 104°F).**

### **INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DE LA BATTERIES**

- Les batteries sont des batteries au **LITHIUM-ION** rechargeables. Certaines réglementations locales, provinciales / d'États et fédérales /nationales interdisent de jeter ces batteries à la décharge publique courante.
- Consulter les autorités locales compétentes en matière de traitement des déchets pour connaître les options d'élimination ou de recyclage disponibles
- Davantage d'informations relatives à l'élimination des batteries aux États-Unis et au Canada sont disponibles au site Internet [www.rbrc.org/index.html](http://www.rbrc.org/index.html), ou en appelant le 1-800-822-8837 (1-800-8BATTERY)



### **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## **VOTRE PISTOLET À COLLE SANS FIL**



FIG 1

1. Embout
2. Gâchette d'alimentation
3. Support d'outils
4. Indicateur de chauffage
5. Port de chargement
6. Bouton de l'interrupteur
7. Indicateur de charge et d'alimentation
8. Entrée de bâton de colle
9. Bâtons de colle
10. Câble de chargement USB

# OUVERTURE DE L'EMBALLAGE ET CONTENU

**IMPORTANT:** Grâce à des techniques modernes de production de masse, il est peu probable que l'outil est défectueux ou qu'une pièce est manquante. Si vous trouvez quelque chose de mal, ne pas faire fonctionner l'outil jusqu'à ce que les parties ont été remplacés ou la faute a été corrigée. Le fait de ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves.

## CONTENU DE CARTON DE PIÈCES EN VRAC:

Description	QUAN	Description	QUAN
Pistolet à colle	1	câble de chargement USB	1
Bâtons de colle	2	Manuel de l'opérateur	1

## FONCTIONNEMENT

**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de graves blessures corporelles, lisez et suivez toutes les instructions et avertissements de sécurité avant d'utiliser cet outil.

**REMARQUE :** AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, L'INTERRUPTEUR DOIT ÊTRE ACTIVÉ À PARTIR DU MODE D'EXPÉDITION. Utilisez le câble de chargement USB pour connecter le port de chargement du pistolet à colle à une alimentation USB. Une fois que l'indicateur d'alimentation est rouge, le pistolet à colle peut être utilisé normalement après avoir débranché le câble de charge.

### CHARGEMENT / RECHARGE DU PISTOLET À COLLE

Ce pistolet à colle rechargeable est livré avec la batterie partiellement chargée. Chargez-le après l'achat et avant la première utilisation.

Utilisez le câble de chargement USB pour connecter le port de chargement à n'importe quelle alimentation USB. L'indicateur d'alimentation est rouge pendant la charge de la batterie. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant d'alimentation devient vert. Lorsque c'est le cas, débranchez le câble de charge.

Il faut environ 3 heures pour charger une batterie complètement déchargée.

### INSERTION DE BÂTONS DE COLLE

Ce pistolet à colle utilise des bâtons de colle standard de 11 mm de diamètre.

- Assurez-vous que le pistolet à colle est en position « Off » (Arrêt).
- Insérez un bâton de colle par l'ouverture à l'arrière du pistolet à colle. Poussez le bâton de colle dans la chambre à colle jusqu'à ce qu'il ne puisse plus aller plus loin.

### INTERRUPTEUR D'ACTION

Une courte pression sur le bouton de l'interrupteur allumera l'indicateur d'alimentation. Le vert signifie que le pistolet à colle est prêt à être utilisé. Le rouge signifie que la batterie est faible et qu'il est temps de la recharger.

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour allumer le pistolet à colle. L'indicateur d'alimentation et de chauffage s'allumera. Il faut environ 25 secondes pour que le pistolet à colle soit prêt à l'utiliser.

Appuyez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour éteindre le pistolet à colle.

FIG 2



FIG 3





## UTILISATION DU PISTOLET À COLLE

- Allumez le pistolet à colle.
- Attendez 25 secondes pour que la colle fonde, afin qu'elle s'écoule librement de la buse.
- Tenez fermement le pistolet à colle. Placez la buse près de la surface où la colle sera appliquée.
- Utilisez deux doigts pour appuyer sur la gâchette d'alimentation jusqu'à ce que la colle s'écoule de la buse. N'appliquez pas de colle en quantité excessive.
- Lorsque la quantité de colle souhaitée a été appliquée, relâchez la gâchette d'alimentation.

**REMARQUE :** Le pistolet à colle cessera de distribuer de la colle lorsque le bâton de colle dans la chambre sera presque épuisé. Pour remplir la chambre, pointez le pistolet à colle vers le bas et insérez un nouveau bâton de colle.

- Faites pivoter le support d'outil et placez le pistolet à colle sur une surface plane et protégée. Placez un morceau de papier en dessous pour recueillir les éventuelles gouttes de colle.
- Éteignez le pistolet à colle lorsque vous avez fini de l'utiliser.
- Laissez toujours le bâton de colle et la buse du pistolet à colle refroidir complètement et retirez le bloc-batterie avant de le ranger.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Placez toujours le pistolet à colle de manière à ce que la buse n'entre en contact avec rien pendant le chauffage ou lorsque le pistolet n'est pas utilisé.

## ARRÊT AUTOMATIQUE

Le pistolet à colle s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation afin d'économiser l'énergie de la batterie.

## LIBÉRATION / RÉGLAGE DU MODE D'EXPÉDITION

Cet outil est préréglé sur un mode d'expédition (état dormant) pour éviter un démarrage accidentel.

Avant la première utilisation, l'interrupteur doit être activé. Utilisez le câble de chargement USB pour connecter le port de chargement du pistolet à colle à une alimentation USB. Une fois que l'indicateur d'alimentation est rouge, le pistolet à colle peut être utilisé normalement après avoir débranché le câble de charge.

Il est recommandé de réinitialiser l'outil en mode d'expédition lors du transport ou du stockage. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant environ 8 secondes, relâchez-le après que le voyant d'alimentation a clignoté en rouge 3 fois.

## ENTRETIEN

### NETTOYAGE

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ne jamais laisse de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

Les outils électriques utilisés sur la fibre de verre, le pla-coplâtre, les mastics de bouchage ou le plâtre s'usent plus vite et sont susceptibles de défaillance prématurée, car les particules et les éclats de fibre de verre sont fortement abrasifs pour les roulements, balais, commutateurs, etc. En conséquence, nous ne recommandons pas d'utiliser cet outil pour un travail prolongé avec ces types de matériaux. Toutefois, si l'outil a été utilisé sur l'un de ces matériaux, il est extrêmement important de le nettoyer à l'air comprimé.

### LUBRIFICATION

Ce outils est lubrifiés en permanence à l'usine et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire.

## GARANTIE DE DEUX ANS

Ce produit est garanti exempt de défauts dus au matériaux et à la main d'œuvre pendant 2 ans à compter de sa date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale ni les détériorations ou dommages dus à négligence, utilisation anormale ou accident. L'acheteur d'origine est couvert par cette garantie mais elle n'est pas transférable. Avant de renvoyer votre l'outil au magasin d'achat, s'il vous plaît appelez sans frais la ligne d'aide pour les solutions possibles.

***CE PRODUIT N'EST PAS GARANTI S'IL EST UTILISÉ POUR DES FINS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES.  
LES ACCESSOIRES COMPRIS DANS CE KIT NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE DE 2 ANS.***

## LIGNE D'ASSISTANCE SANS FRAIS

Pour vos questions sur ce produit ou un autre de GENESIS, veuillez utiliser en Amérique du Nord ce numéro d'appel sans frais: **888-552-8665**.

Ou visitez notre site web: **[www.genesispowertools.com](http://www.genesispowertools.com)**

## ESPECIFICACIONES

- Modelo ..... GLGG04V2
- Potencia ..... 4V CC
- Capacidad de barras de pegamento ..... 11mm (7/16")
- Batería ..... 4V, 2200 mAh, Lítio-Ion
- Tiempo de funcionamiento ..... 50 Minutos
- Tiempo de carga ..... 3 horas
- Peso Neto ..... 0.45 libra


Incluye: cable de carga USB y 2 barras de pegamento de uso general

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender este manual del operario antes de operar esta herramienta. Guarde este manual para consultas futuras.

**Línea de ayuda gratuita: 1-888-552-8665.**



**⚠ ADVERTENCIA:** La operación de cualquier herramienta motorizada puede provocar el lanzamiento de objetos extraños hacia sus ojos, lo cual puede resultar en daño grave de los ojos. Antes de iniciar la operación con la herramienta, siempre colóquese gafas de seguridad con protectores laterales y cuando sea necesario, una careta de protección de toda la cara. Recomendamos las caretas de visión amplia para utilizar sobre las gafas de seguridad con protectores laterales. Siempre utilice protección de ojos que esté marcada indicando el cumplimiento de la norma ANSI Z87.1



**Busque este símbolo que indica precauciones de seguridad importantes. Éste significa ¡¡¡atención!!! Su seguridad está involucrada.**

## REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA PISTOLA DE PEGAMENTO INALÁMBRICO

**⚠ ADVERTENCIA:** NO permita que la confianza o familiaridad con el producto (lograda después del uso repetido) reemplace el estricto cumplimiento de estas reglas de seguridad para sierras ingleteadoras. Si usted utiliza esta herramienta de manera insegura o incorrecta, usted puede sufrir graves lesiones personales.

- No toque la boquilla caliente de la pistola de pegamento.
- Tenga en cuenta que esta herramienta siempre está en condiciones de funcionamiento, ya que no tiene que enchufarse a una toma de corriente.
- No ponga de lado una pistola de pegamento caliente.
- Coloque un papel o cartón debajo del producto para atrapar las gotas de pegamento caliente y evitar que se dañe la superficie subyacente.
- No aplique más pegamento caliente del necesario para su aplicación.
- Use protección para los ojos. Siempre use gafas de seguridad con protectores laterales. Use únicamente equipo de protección para los ojos certificado y marcado con el cumplimiento de las normas ANSI Z87.1.
- Use la pistola de pegamento en un área bien ventilada para evitar respirar los vapores del pegamento caliente.
- No incline la boquilla de la pistola de pegamento hacia arriba ni use el producto para pegar artículos arriba de usted.
- Siempre deje que el pegamento caliente se enfríe y se seque completamente antes de manipular el artículo al que se aplica.

- **No inserte nada en este producto que no sean las barras de pegamento**, y solo se insertan desde la parte trasera de la pistola de pegamento.
- **Nunca deje la pistola de pegamento desatendida mientras está encendida.**
- **No coloque las herramientas alimentadas por baterías**, ni las baterías mismas cerca del fuego o del calor. De esta manera se reduce el riesgo de explosiones y de lesiones.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CON BATERÍA DE LITIO-ION

Este producto se energiza con una batería de litio-ion. Las baterías de litio-ion son pequeñas, compactas e ideales para aportar cargas de larga duración a este producto. Es importante usarlas y cargarlas apropiadamente. El uso indebido podría causar incendio, accidentes lesivos e incluso fatales.

**PRECAUCIÓN:** Este producto viene con la batería instalada. El usuario no debe colocar ni quitar la batería.

- **No colocar este producto con batería de litio-ion en el fuego ni calentarlo.**
- **No someter a golpes a este producto con batería de litio-ion.**
- **No dejar que se moje la batería de litio-ion.**
- **No dejar este producto con batería de litio-ion expuesto a la luz solar directa ni usarlo o guardarlo adentro de vehículos con clima muy caluroso.** Esto podría causar la ruptura e incluso la ignición de la batería por calor excesivo. El uso de la batería de esta manera también podría causar la reducción de su vida útil.
- **¡NO TRATAR DE APAGAR UNA BATERÍA DE LITIO-ION EN LLAMAS CON AGUA!** Una batería de litio-ion en llamas se encenderá con mayor intensidad cuando entre en contacto con el agua. Usar un extinguidor de incendio.
- **Guardar el producto a una temperatura entre 41°F y 104°F (5 °C y 40°C).**

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LAS BATERÍA

- Las baterías son recargables de **LITHIUM-ION** baterías. Ciertas leyes locales, estatales y federa les prohíben desechar estas pilas en la basura normal.
- Consulte con sus autoridades de desechos locales para ver cuáles son sus funciones de desecho/reciclado.
- Se dispone de más información referente al desecho de baterías en EE.UU. y Canadá en; <http://www.rbc.org/index.html>, o llamando al 1-800-822-8837 (1-800-8BATTERY).



## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# SU PISTOLA DE PEGAMENTO INALÁMBRICO



1. Boquilla
2. Gatillo de alimentación
3. Soporte de herramientas
4. Indicador de calentamiento
5. Puerto de carga
6. Boton interruptor
7. Indicador de carga y encendido
8. Entrada de barra de pegamento
9. Barras de pegamento
10. Cable de carga USB

FIG 1

## DESEMPAQUETADO Y CONTENIDO

**IMPORTANTE:** Debido a las modernas técnicas de producción en masa, es poco probable que la herramienta esté defectuoso o que una parte se pierda. Si encuentra algo incorrecto, no opere la herramienta hasta que las partes han sido sustituidos o la falla ha sido corregida. El no hacerlo podría resultar en lesiones graves.

### PIEZAS SUELTAS EN LA CARTÓN

Descripción	CANT.	Descripción	CANT.
Pistola de pegamento	1	Cable de carga USB	1
barras de pegamento	2	Manual del operario	1

## UTILIZACIÓN

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de serias lesiones personales, lea y siga todas las advertencias de seguridad importantes y las instrucciones antes de usar esta herramienta.


**NOTA:** ANTES DEL PRIMER USO, EL INTERRUPTOR DEBE SER ACTIVADO DESDE EL MODO DE ENVÍO. Utilice el cable de carga USB para conectar el puerto de carga de la pistola de pegamento a una fuente de alimentación USB. Una vez que el indicador de encendido se muestra en rojo, la pistola de pegamento se puede usar normalmente después de desconectar el cable de carga.

### CARGA / RECARGA DE LA PISTOLA DE PEGAMENTO

Esta pistola de pegamento recargable se envía con la batería parcialmente cargada. Cárguelo después de la compra y antes del primer uso.

Utilice el cable de carga USB para conectar el puerto de carga a cualquier fuente de alimentación USB. El indicador de energía se muestra en rojo cuando la batería se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el indicador de encendido se volverá verde. Desenchufe el cable de carga.

Se necesitan aproximadamente 3 horas para cargar una batería completamente descargada.



## INSERCIÓN DE LAS BARRAS DE PEGAMENTO

Esta pistola de pegamento usa barras de pegamento estándar de 11 mm de diámetro.

- Asegúrese de que la pistola de pegamento está en posición de apagado.
- Inserte una barra de pegamento a través de la abertura en la parte trasera de la pistola de pegamento. Empuje la barra de pegamento en la cámara de pegamento hasta que no avance más.

FIG 3



## ACCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR

Una presión rápida del botón del interruptor encenderá el indicador de encendido. Verde significa que la pistola de pegamento está lista para usarse. El rojo significa que la batería está baja y es hora de recargarla.

Mantenga presionado el botón del interruptor durante 1-2 segundos para encender la pistola de pegamento. Se iluminarán los indicadores de encendido y de calefacción. Se necesitan aproximadamente 25 segundos para que la pistola de pegamento esté lista para las aplicaciones.

Presione y mantenga presionado el botón del interruptor nuevamente durante 1-2 segundos para apagar la pistola de pegamento.

## USO DE LA PISTOLA DE PEGAMENTO

- Encienda la pistola de pegamento.
- Espere 25 segundos para dejar que el pegamento se derrita para que fluya libremente desde la boquilla.
- Sostenga la pistola de pegamento con firmeza. Coloque la boquilla cerca de la superficie donde se aplicará el pegamento.
- Use dos dedos para apretar el gatillo de alimentación hasta que el pegamento fluya de la boquilla. No lo aplique en exceso.
- Cuando se haya aplicado la cantidad de pegamento deseada, suelte el gatillo de alimentación.

**NOTA:** La pistola de pegamento dejará de suministrar pegamento cuando la barra de pegamento de la cámara esté casi agotada. Para rellenar la cámara, apunte la pistola de pegamento hacia abajo e inserte una nueva barra de pegamento.

- Gire el soporte de la herramienta y coloque la pistola de pegamento sobre una superficie plana protegida. Coloque un papel debajo para atrapar posibles gotas de pegamento.
- Apague la pistola de pegamento cuando termine de usarla.
- Deje siempre que la barra de pegamento y la boquilla de la pistola de pegamento se enfríen completamente y retire la batería antes de guardarla.

**⚠ ADVERTENCIA:** Coloque siempre la pistola de pegamento de manera que la boquilla no entre en contacto con nada mientras se calienta o cuando no se utiliza.

## APAGADO AUTOMÁTICO

La pistola de pegamento se apaga automáticamente después de 10 minutos de uso para ahorrar energía de la batería.

## LIBERAR / CONFIGURAR MODO DE ENVÍO

Esta herramienta está preestablecida en un modo de envío (estado inactivo) para evitar un arranque accidental.

Antes del primer uso, es necesario activar el interruptor. Utilice el cable de carga USB para conectar el puerto de carga de la pistola de pegamento a una fuente de alimentación USB. Una vez que el indicador de encendido se muestra en rojo, la pistola de pegamento se puede usar normalmente después de desconectar el cable de carga.

Se recomienda restablecer la herramienta en el modo de envío al transportarla o almacenarla. Mantenga presionado el botón del interruptor durante aproximadamente 8 segundos, suéltelo después de que el indicador de encendido parpadee en rojo 3 veces.

# MANTENIMIENTO

## **LIMPIEZA**

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

**⚠ ADVERTENCIA:** No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual a su vez puede producir lesiones corporales serias.

Las herramientas eléctricas que se utilizan en materiales de fibra de vidrio, paneles de yeso para paredes, compuestos de resanar o yeso, están sujetas a desgaste acelerado y posible fallo prematuro porque las partículas y limaduras de fibra de vidrio son altamente abrasivas para los cojinetes, escobillas, conmutadores, etc. Por consiguiente, no recomendamos el uso de esta herramienta durante períodos prolongados de trabajo en estos tipos de materiales. Sin embargo, si usted trabaja con cualquiera de estos materiales, es sumamente importante limpiar la herramienta con aire comprimido.

## **LUBRICACIÓN**

Su herramientas permanentemente lubricado en la fábrica y no requieren lubricación adicional.

# GARANTÍA DE DOS AÑOS

Este producto está garantizado contra defectos de material y de fabricación durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal o daños por negligencia o accidente. El comprador original está cubierto por esta garantía y no es transferible. Antes de devolverlo su herramienta para almacenar la ubicación de la compra, por favor llame gratis a la línea de ayuda para las posibles soluciones.

***ESTE PRODUCTO NO ESTÁ GARANTIZADO SI SE UTILIZA PARA PROPÓSITOS INDUSTRIALES O COMERCIALES.***

***LOS ACCESORIOS INCLUIDOS CON ESTE JUEGO NO TIENEN 2 AÑOS DE GARANTÍA.***

***LA BATERÍA INCLUIDA ES UNA GARANTÍA DE UN (1) AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA COMPRA.***

# LÍNEA DE AYUDA GRATUITA

Para preguntas acerca de este o cualquier otro producto GENESIS Llame gratuitamente al teléfono:

**888-552-8665.**

O visite nuestro sitio web: **[www.genesispowertools.com](http://www.genesispowertools.com)**

***Genesis***

Richpower Industries, Inc.  
736 Hampton Road  
Williamston, SC USA  
[www.richpowerinc.com](http://www.richpowerinc.com)  
2020.11.V01